

245X

Beyond Power of Technology

เหนือกว่าอีกชั้น พลังแห่งเทคโนโลยี



คุณภาพเสียงที่คมชัด

- ลดการสะท้อนของเสียง วิทยาเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น
- ตัดเสียงรบกวนด้วยระบบประมวลผลอัจฉริยะ และปรับได้ถึง 3 ระดับ เพื่อเสียงคมชัด
- **ลำโพง 3 วัตต์** เสียงดังถึง 90 เดซิเบล

การสื่อสารที่แข็งแกร่งมั่นคง

- เทคโนโลยีประมวลผลด้วยความถี่ขั้นสูง รูปแบบความถี่ใหม่
- เสาอากาศไร้แกนแบบโมโนโพสที่แข็งแกร่งขึ้นใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับและส่งอีกทั้งยังยืดอายุเสาอากาศ
- ความไวภาครับ เพื่อขึ้นไม่น้อยกว่า 2 db (0.22V->0.18V)
- ระยะทางการสื่อสาร**เพิ่มขึ้น 11%** ในสภาพแวดล้อมในเมือง
- การส่งสัญญาณวิทยุที่เสถียร แม้ในภาวะแบตเตอรี่ต่ำ
- ขนาดบางเพียง 29.5 มิลลิเมตร น้ำหนัก 230 กรัม



1.8 HOURS

100%

สะดวก รวดเร็ว ชาร์จไวกว่าเดิม

- พอร์ต Type-C ใช้งานสายชาร์จร่วมกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ และชาร์จผ่านพาวเวอร์แบงก์ได้
- ชาร์จเต็มได้เร็ว ภายใน **1.8** ชั่วโมง
- ความจุแบตเตอรี่สูง 1,500 mAh ใช้งานได้ 12 ชั่วโมง
ตัวเลือกเสริม : 2,000 mAh ใช้งานได้ 16 ชั่วโมง



คุณสมบัติอื่นๆ

- สัญญาณเตือนความจุแบตเตอรี่
- การปรับกำลังส่ง (สูง/ต่ำ)
- การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ
- Busy Channel Lockout (BCL)
- Time-out Timer (TOT)
- CTCSS/CDCSS
- การกำจัด Squelch ส่วนท้าย
- การเลือกระดับ Squelch ได้ถึง 9 ระดับ
- การค้นหาช่องสัญญาณ
- การโปรแกรมเครื่องวิทยุผ่าน
- Compondor
- VOX
- รองรับการป้องกันระดับมาตรฐาน IP54
- รองรับการป้องกันระดับ Military Standards

Specifications

| ทั่วไป | |
|---|--------------------------------------|
| ช่วงความถี่ | 245.0000MHz~246.9875MHz |
| จำนวนช่องสัญญาณ | 160 |
| ระยะห่างช่องสัญญาณ | 12.5kHz |
| แรงดันการใช้งาน | 7.4V DC |
| แบตเตอรี่ | 1500mAh 7.4V 2000mAh 7.4V (Optional) |
| อายุการใช้งาน (5-5-90 Duty Cycle) | 12h(1500mAh) 16h(2000mAh) |
| Frequency Stability | ±0.5ppm |
| อุณหภูมิทำงาน | -20 °C to +60 °C |
| ความต้านทานสายอากาศ | 50Ω |
| ขนาด (สูง*กว้าง*ลึก) (พร้อมแบตเตอรี่ไม่มีเสาอากาศ) | 115*55*29.5มม. |
| น้ำหนัก (พร้อมเสาอากาศและแบตเตอรี่) | 230 กรัม |

| ภาคส่ง | |
|------------------------|--------------------------|
| กำลังส่ง | 5W/1W |
| โมดูลเสียง | 11KOF3E |
| Spurious and Harmonics | -36dBm<1GHz; -30dBm>1GHz |
| FM Noise | ≤38dB |
| Audio Distortion | ≤3% |

| ภาครับ | |
|-----------------------------|---------------------|
| ความไว | 0.18μV (12dB SINAD) |
| Intermodulation | 70dB |
| Spurious Response Rejection | 70dB |
| S/N | ≤38dB |
| Rated Audio Power Output | 1W |
| Rated Audio Distortion | ≤3% |

ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดได้รับการทดสอบตาม TIA/EIA-603 และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เนื่องจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อุปกรณ์เสริม

• มาตรฐาน



แบตเตอรี่ 1500mAh



อะแดปเตอร์



เครื่องชาร์จเร็ว MUC



คลิปหนีบเข็มขัด



สายรัด



สายอากาศ


• ตัวเลือกเสริม




อะแดปเตอร์ (USB)



สายตาดำ PC 143



หูฟัง EHH35



หูฟัง EHN36



สายโปรแกรม PC155



แบตเตอรี่ 2000mAh BL2021

Hytera Communications Corporation Limited

Address: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, Beihuan Rd., Nanshan District, Shenzhen, China

Tel: +86-755-2697 2999 Fax: +86-755-8613 7139 Post: 518057
Http: //www.hytera.com

ผู้นำเข้าและจำหน่ายหลักอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

บริษัท อมร ศูนย์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
17/18-19 หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระเจิก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทร : 02-482-1320 ID Line : @amornonline
www.amornonline.com

