

FB-644

PROFESSIONAL FM HANDHELD TRANSCEIVER

คุณสมบัติของเครื่อง

- ความถี่ 144.0000 - 145.9875 MHz
- กำลังส่ง 5 วัตต์ High
- มีช่องย่อย 50 CTCSS TONE / 214 DCS (Digital Tone Code)
- ปรับกำลังส่ง 3 ระดับ Hi / Mid / Low
- บันทึกของความจำได้ 199 ช่อง
- มี Duplex Function
- กันน้ำ และฝุ่น ตามมาตรฐาน IP65
- Battery 1650 mAh

TECHNICAL SPECIFICATION

GENERAL	
FREQUENCY RANGE	144.0000 - 145.9875 MHz
TEMPERATURE RANGE	-20 OC to 60 OC
FREQUENCY COMBINATION	PHASE LOCK LOOP FREQUENCY SYNTHESIZE
RATED VOLTAGE	DC 7.4V (Li-ion BATTERY)
CHANNEL SPACING	12.5KHz
STORED CHANNELS	199 CHANNELS
ANTENNA	RUBBER ANTENNA
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm
OPERATION MODE	SIMPLE X OF CO-FREQUENCY OR ALIEN FREQUENCY
DIMENSION	95 x 53 x 32 mm
WEIGHT	260 g
TRANSMITTER	
OUTPUT POWER	HI: 5W / LO: 1W
MODULE MODE	F3E
MAXIMUM FREQUENCY OFFSET	< 2.5KHz
AUDIO DISTORTION	< 3%
MODULATION CHARACTER	+3dB to -3dB
ADJACENT CHANNEL POWER	< 60dB
SPURIOUS RADIATION	< 7.5W
OCCUPIED BANDWIDTH	< 16KHz
RADIATION	< 60dB
PRE-EMPHASIS CHARACTER	EVERY OCTAVE
TRANSMIT CURRENT	HI: < 150mA / LO: 800mA
RECEIVER	
SENSITIVITY	< 0.2uV (12dB SINAD)
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.2uV (12dB SINAD)
AUDIO DISTORTION	< 3%
AUDIO RESPONSE	+2dB - 10dB
ADJACENT CHANNEL SENSITIVITY	> 60dB
SPURIOUS RESPONSE	> 60dB
INTERMODULATION ANTIJAMMING	50dB
AUDIO POWER	0.5W



เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้
มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กสทช.

มอก.2217-2548
แบตเตอรี่ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
อย่างเป็นทางการ

คุณภาพดี ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง