

KENWOOD

Listen to the Future

เจาะลึกทำไมต้อง... ProTalk 245 TH-K30R

เครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังในทุกสัณสั ความเร็วขรุเดิมไปด้วยคุณสมบัติเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงานที่อดเอื้อม พลพาสะดวกด้วยขนาดเล็กน้ำหนักเบา ขนาดกระชับมือสำหรับการใช้งานภายนอกและในสำนักงาน ทนัจอและปุ่มกดจะเรืองแสงสำหรับการใช้งานในเวลากลางคืนพร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์

SMA Antenna Connector

ปุ่ม PTT เป็นพลาสติก ABS อย่างดีไม่วมหรือจึกซาคง่าย ไม่ใช้อย่าง ออกแบบมาเพื่อกด

วัดระดับแบบเตอริ เพียงกดปุ่ม PTT ค้างไว้จะโชว์ระดับให้

สะดวกด้วยการเข้าฟังก์ชันจากปุ่มหน้าเครื่องโดยตรงที่โปรแกรมไว้ล่วงหน้าถึง 11

การปรับ SQL ได้ถึง 6 ระดับ (0-5) กด [SQL] ขึ้นระดับ 2 มาตรฐาน ปรับโดยหมุนปุ่ม ENC]

การเปิดแบคไลท์ : กด [LAMP] ไฟติดประมาณ 5 วินาที ถ้าต้องการเปิดตลอด กด [F] ตามด้วย [LAMP]



ด้วยรูปทรงกระทัดรัด บางเบา แต่ยังคงมีความแข็งแรงทนทานด้วยมาตรฐาน MIL-STD810C/D/E/F/G และ IP54

ออกแบบระบบเสียง High Sound Pressure ให้เสียงดังชัดเจขึ้น

VOX ในตัวไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริม [MENU + หมุน ENC (16) VOX + F + หมุน ENC เลือกปรับระดับ VOX 1-9 + F]

จอ Backlit 13-Segment LCD ขนาดใหญ่

ช่อง Memory (MR) สามารถใส่ Tone ได้อิสระของแต่ละช่อง เพียงกดปุ่มจากหน้าเครื่อง [เลือกช่องที่ต้องการ กด TONE เลือกรหัส CT/DCS + ปุ่ม T.SET + หมุน ENC เพื่อเลือกรหัส + ปุ่ม T.SET + F + MR + หมุน ENC เลือกช่องที่ต้องการ กด MR]

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน (BELL) จะมีเสียงเตือนและโชว์เวลา เมื่อมีผู้กดคีย์เข้ามา
[กดปุ่ม 6 หมุน ENC เลือก ON กดปุ่ม 6]