

SPEEDER®

HELD ALL POWER NEEDS



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015

2 YEARS WARRANTY



SP-IX5

245 MHz.

- ▶ 80 CHANNELS, 200 FREE MEMORIES
- ▶ DCS 214 CODE/ 51 CODE OF CTCSS
- ▶ FM RADIO 87.5-108 MHz.
- ▶ PASSWORD SECURITY PRIVATE
- ▶ VOX SENSITIVITY (VOX)
- ▶ SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- ▶ ROGER BEEP SOUND (ROG)
- ▶ LIGHT TIME OF BACKLIGHT
- ▶ BACKLIGHT CONTROL
- ▶ DUPLEX FUNCTION
- ▶ AUTO POWER OFF
- ▶ HIGH/LOW POWER
- ▶ TIME-OUT TIMER
- ▶ SCAN FUNCTION
- ▶ SCAN SKIP
- ▶ ETC.



ดีไซด์ลงตัว...ในราคาสุดคุ้ม

FM Radio 87.5-108.0MHz



Duplex Function



Password Security



214 Code Of DCS



Time-Out Timer



ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (SP-IX5)

Accessories For : SP-IX5


GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 245.9875 MHz.
MODE TYPE	FM (F3E)
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
ANTENNA IMPEDANCE	50Ω
MICROPHONE IMPEDANCE	2KΩ
REGULATE VOLTAGE REQUIREMENT	7.4 V DC.
CURRENT STAND BY	40mA.
FREQUENCY STABILITY	+/- 5ppm -20°C to + 50°C
DIMENSIONS WHIT BATTERY	105 x 56 x 33 mm (H x W x D)



TRANSMITTER

POWER OUT PUT	Hi : 5w./ Lo : 1w.
TRANSMITTING FREQUENCY ERROR	+/- 500H
ADJACENT CHANNEL POWER	60dB.
SPURIOUS RADIATION	60dB.
MAX. FREQUENCY DIVIATION	+/- 2.5KHz.
TX DISTORTION	<5%



RECEIVER

SENSITIVITY	<0.25μV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	<0.158μV.
SELECTIVITY	60dB.
INTERMODULATION REJECTION	65dB.
SPURIOUS RESPONSE REJECTION	65dB.
AUDIO OUTPUT MAX	>500mW.
AUDIO DISTORTION	<3% at 8Ω distortion Speaker



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซุมเมอร์ จำกัด
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดูวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่

YouTube : www.youtube.com/user/TCGROUPTH