

SPENDER®



ศูนย์บริการลูกค้าคนไทย



มีบริการลูกค้าคนไทยทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.
ISO 9001 : 2015



MIL - STD 810
C/D/E/F/G



TC-245MW

245 MHz.

- ▶ **MILITARY STANDARD (USA)**
MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G
- ▶ **INGRESS PROTECTION RATINGS (IP67)**
- ▶ **VOICE CONTROL 5 LEVEL**
- ▶ **SUPER HIGH POWER**
- ▶ **FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.**
- ▶ **BATTERY LI-ION 1,600 mAh.**
- ▶ **80 CHANNELS, 119 FREE MEMORIES**
- ▶ **DCS 214 CODE/ 51 CODE OF CTCSS**
- ▶ **VOX SENSITIVITY (VOX)**
- ▶ **ROGER BEEP SOUND (ROG)**
- ▶ **LOCK SCAN SKIP**
- ▶ **DUPLEX FUNCTION**
- ▶ **AUTO POWER OFF**
- ▶ **TIME - OUT TIMER**
- ▶ **ETC.**



มาตรฐานอุตสาหกรรม

ISO 9001:2015

ศูนย์บริการลูกค้าคนไทย

ISO 9001:2015



มาตรฐานอุตสาหกรรม

ISO 2217:2018

ศูนย์บริการลูกค้าคนไทย

ISO 2217:2018



มาตรฐานอุตสาหกรรม

ISO 2217:2018

ศูนย์บริการลูกค้าคนไทย

ISO 2217:2018

2 YEARS
WARRANTY

ผ่านมาตรฐานป้องกันน้ำ

ที่ระดับความลึก 1 เมตร



FM RADIO



SUPER HIGH



BATTERY



VOICE CONTROL



VOX CONTROL

FM RADIO 87.5-108.0 MHz. SUPER HIGH POWER BATTERY 1,600 mAh. VOICE CONTROL VOX SENSITIVITY

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (ฟรีไมล์)
หรือ จัดส่งผ่านภาคไปรษณีย์



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



หรือ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่ขอ
บริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



หรือ



1. เปลี่ยนสินค้าด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย์ โดยไม่คิดค่าบริการศูนย์บริการทั่วประเทศ

2. เปลี่ยนที่ส่งมอบสินค้ากับบริการซ่อมที่ขอที่สะดวกทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าบริการ

3. ส่งสินค้าที่รถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ขอที่สะดวกทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าบริการ

SPECIFICATION (TC-245MW)

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 245.9875 MHz.
CHANNEL	119 Channels
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
OPERATION VOLTAGE	7.4V DC \pm 20%
FREQUENCY STABILITY	\pm 2.5ppm
BATTERY LIFE	More than 24 Hours (1600mAh)
OPERATION TEMPERATURE	-20 $^{\circ}$ C ~ +55 $^{\circ}$ C
DIMENSIONS	116 X 57 X 38 mm (with battery)
WEIGHT	220g (with battery)
COLOR	Red



BATTERY 1600 mAh.



DESKTOP CHARGER



AC ADAPTOR



ANTENNA



SMALL TALK



CIGARETTE LIGHTER

TRANSMITTER

POWER OUT PUT	H: 5w/ L: 1w.
MODULATION	FSK 8F3E
ADJACENT CHANNEL POWER	\geq 63dB.
HUM & NOISE	\geq 40dB.
SPURIOUS EMISSION	\leq 60dB.
AUDIO DISTORTION	\leq 5%

RECEIVER

SENSITIVITY (12dB SINAD)	\leq 0.25 μ V
SQUELCH SENSITIVITY	\leq 0.158 μ V
SELECTIVITY	\leq 65 dBm.
INTERMODULATION	\geq 60dB.
SPURIOUS REJECTION	\geq 70dB.
HUM & NOISE	\geq 45dB.
AUDIO DISTORTION	\leq 5%



BELT CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี โฮม แอนด์ คอมมูนิเคชัน จำกัด
ถ. ปิ่น. 10 ปิ่น. พุทธบูชา
จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86
เวลาทำการ : วันจันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หรือ : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเครื่องได้ที่



www.youtube.com/user/TCGROUPTH