

SPENDER®



องค์กรพัฒนาเอกชนไทย



มีใบรับรองคุณภาพระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001 : 2015

2 YEARS WARRANTY



TC-351H

248 MHz

- ▶ 245.0000 ~ 245.9874MHz.
- ▶ 80 CHANNEL AND 119 FREE MEMORIES
- ▶ DIMENSIONS : 62x130x30mm (WxHxD)
- ▶ WEIGHT 165g. (with battery)
- ▶ VOICE CONTROL 5 LEVEL
- ▶ FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- ▶ 214 CODES OF DCS
- ▶ 51 GROUP OF CTCSS
- ▶ VOX DELAY
- ▶ DUPLEX FUNCTION
- ▶ AUTO POWER OFF
- ▶ LOCK SCAN SKIP
- ▶ TIME-OUT TIME (TOT)
- ▶ BUSY CHANNEL LOCKOUT
- ▶ VOX SENSITIVITY (VOX)
- ▶ ROGER BEEP SOUND (ROG)
- ▶ SET UP NAME REPLACE CHANNELR
- ▶ ETC.

ขนาดเล็ก กระทัดรัด...

ยกเว้นใบอนุญาตพกพา



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.

VOICE CONTROL

BATTERY 2,000 mAh

SET UP NAME

DUPLEX FUNCTION

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พรโขนง) หรือ จัดส่งพัสดุไปรษณีย์



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



หรือ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่ออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



หรือ



1. มาส่งที่ศูนย์ด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ ไปรษณีย์พัสดุภัณฑ์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

2. มาส่งที่ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยร้านที่ตัวแทนจำหน่ายที่สะดวกส่งสินค้ามาส่ง ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

3. ส่งสินค้าผ่านรถศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ที่ออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ โดยรถที่ออกบริการที่สะดวกส่งสินค้ามาส่ง ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

SPECIFICATION (TC-351H)

Accessories For : TC-351H

GENERAL

FREQUENCY RANGE	TX : 245.0000-245.9875 MHz RX : 245.0000-245.9875 MHz FM : 87.50-108.0 MHz
NUMBER OF CHANNELS	80 Channels & 119 Free Memories
CHANNEL SPACING	12.5 KHz
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
FREQUENCY STABILITY	± 5 ppm (-20 °C to + 50 °C)
POWER SUPPLY REQUIREMENT	3.7 V DC
CURRENT STAND-BY	20 mA
DIMENSIONS (WxHxD)	62 x 130 x 30 mm (W x H x D)
WEIGHT	95g. (with battery)

SPENDER®



BATTERY 2,000 mAh.



AC ADAPTER

TRANSMITTER

POWER OUT PUT	H8 : 0.5w / L8 : 0.1w
ADJACENT CHANNEL POWER	< -73dBm
HUM & NOISE	>40dB
SPURIOUS EMISSION	>70dB
DEVIATION MOD	Voice-5 for option Max ± 5 KHz
TX DISTORTION	<5%



ANTENNA



SMALL TALK

RECEIVER

SENSITIVITY	±0.25µV at 12 dB / SINAD
SQUELCH SELECTIVITY	< 0.15µV
SELECTIVITY	- 65 dBm
INTERMODULATION	65dB
AUDIO DISTORTION	< 5% of 8 Ω Speaker
AUDIO POWER OUTPUT	>50 mW



BELT CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี. กรุ๊ป จำกัด
 10 หมู่ 4 ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86
 เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
 โทรฯ : วันอาทิตย์ หรือ วันหยุดมีให้บริการ

ท่านสามารถดาวน์โหลดหรือซื้อได้อุปกรณ์ของเราได้ที่

YouTube : www.youtube.com/user/TCGROUPTH

