

# SPENDER®

The Perfect Two Way Radios

## TC-DI14 : 5 Watts.

AMATEUR RADIO FM TRANSCEIVER  
 240 CHANNELS, 1600 mAh Li-ION BATTERY  
 CHANNEL & FREQUENCY DISPLAY MODE  
 DCS 214 CODES / 50 GROUPS OF CTCSS  
**FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.**  
**SCRAMBLER**  
 SELECT WIDE/NARROW BAND BY KEYPAD  
 PASSWORD SECURITY PRIVATE  
 MEMORY DISPLAY MODE  
 HIGH/LOW ADJUSTMENT  
 ROGER BEEP SOUND (ROG)  
 DUPLEX FUNCTION  
 AUTO BATTERY SAVE  
 AUTO POWER OFF  
 TIME - OUT TIMER  
 HIGH/LOW POWER  
 SCAN FUNCTION  
 S-METER BAR  
 ETC.

**FM RADIO**  
 ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
 เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

คมชัด...ชัดกริบ  
 ป้องกันการดักฟัง  
**100%**



## TC-DI25 : 5 Watts.

PUBLIC RADIO FM TRANSCEIVER  
 80 CHANNELS, 1600 mAh Li-ION BATTERY  
 119 FREE MEMORY CHANNEL  
 CHANNEL & FREQUENCY DISPLAY MODE  
 DCS 214 CODES / 50 GROUPS OF CTCSS  
**FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.**  
**SCRAMBLER**  
 PASSWORD SECURITY PRIVATE  
 MEMORY DISPLAY MODE  
 HIGH/LOW ADJUSTMENT  
 ROGER BEEP SOUND (ROG)  
 DUPLEX FUNCTION  
 AUTO BATTERY SAVE  
 AUTO POWER OFF  
 TIME - OUT TIMER  
 HIGH/LOW POWER  
 SCAN FUNCTION  
 S-METER BAR  
 ETC.

**FM RADIO**  
 ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
 เพียงผู้เดียวในประเทศไทย






องค์กรแห่งแรกของไทย  
  
 ที่ได้รับการประกันคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร  
**ISO 9001 : 2008**



วิทยุสื่อสาร "สปีนเดอร์"  
 ทุกรุ่น  
 รับประกันเครื่อง **2ปี**

www.tccom.co.th

# ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (ฟรีขนส่ง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



1. มาส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



2. มาส่งสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบทีมรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์พาสินค้าให้ทันที



3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

## SPECIFICATION (TC-DI14)

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 146.0000MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz./ 25KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	100 x 50 x 30 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	70 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	70 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	≥ 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

## SPECIFICATION (TC-DI25)

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 245.9874 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	100 x 50 x 30 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	65 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	65 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	≥ 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

## Accessories For Model TC-DI14/TC-DI25



Battery 1600 mAh.



Desktop Charger



Adaptor



Antenna



Small Talk



Cigarette Lighter



Belt Clip



User's Manual



HandStrap



## ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชัน จำกัด  
 ตู ปร. 10 ปร. พุทธมณฑล  
 จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86  
 เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.  
 หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่

YouTube : [www.youtube.com/user/TCGROUPTH](http://www.youtube.com/user/TCGROUPTH)

รับปรึกษาคุณภาพ  
 อะไหล่ที่และบริการ