

COMMERCIAL RADIO FM TRANSCEIVER
 50 GROUP OF CTCSS
 214 CODES OF DCS
 HIGH/LOW POWER SWITCHABLE
 PC PROGRAMMABLE FREQUENCY
 AUTO POWER OFF
 ROGER BEEP SOUND (ROG)
 S-METER BAR
 VOX SYSTEM
 FREQUENCY DISPLAY MODE
 CHANNEL DISPLAY MODE
 MEMORY DISPLAY MODE
 SET UP NAME PEPLACE CHANNEL
 SCAN SYSTEM
 DUPLEX FUNCTION
 TIME-OUT TIMER
 LOW BATTERY ICON ALERT
 SELECT WIDE/NORROW-BAND BY KEYPAD
VERSION II
 VIBRATION CALLING SYSTEM
 ETC.



DHS 8000H **5** watts
 FREQ.136-174.0000MHz.

FM RADIO BUILT IN

ประหยัดงบประมาณ

วิทยุสื่อสารมาตรฐาน ISO 9001:2000
 สำหรับหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจและเอกชน



- เพลิดเพลินกับเสียงเพลง FM 87.5-108 MHz. พร้อม 9 ช่อง Memory สถานีเพลงที่ชื่นชอบ
- DIGITAL CODES & BATTERY Li-ION.



SPENDER®

THE PERFECT TWO WAY RADIOS



ISO 9001:2000

Certificate

Number.FS 517494

องค์กรแห่งแรกของไทย

ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร

SPECIFICATION DHS 8000H

>>>> General

Frequency cover range	136.0000-174.0000 MHz.
Mode Type	FM (F3E)
Frequency Stability	+/-5 ppm (-20°C to + 55°C)
Operating temperature range	-20°C to +55°C
Power supply requirement	7.4 V DC.
Current Stand-by	40 mA.
Current transmitting	1200 mA.
Antenna impedance	50 Ohm.
Dimensions	90x51x28mm. (h x w x d)
Weight With battery	185 g.
Step frequency	5.0/6.25/10/12.5/25.0 KHz./By P.C.
Channel Spacing	25.0 KHz / 12.5 KHz.

>>>> Transmitter

Power output	Hi : 5 W. Lo : 1 W.
Transmitting current drain	Hi<1.5A / Lo < 870 mA.
Transmitting Frequency error	+/-400Hz
Spurious radiation	-75dBm.
Adjacent channel power	<-73 dBm.
Max. frequency deviation	± 5.0 KHz/± 2.5 KHz
Tx distortion	≤ 5 %
Tx frequency response	+1dB to - 3dB of + 6dB. Octave with 300~3000 Hz. For 1000Hz. reference PRE/EMP.
Tx Ham & Noise	≥ 50 dB.

>>>> Receiver

Sensitivity	≤ 0.158 μV. at 12 dB. / SINAD
Squelch sensitivity	< 0.141 μV.
Selectivity	<-75 dBm.
Intermodulation	<-73 dBm.
Squrious response rejection	≤ -73 dBm.
Adjacent channel selectivity	<-75 dBm.
Frequency Stability	+/-5 ppm
Audio output max	≥ 500 mW.
Rx distortion	<5% at 8 Ohm Speaker
Audio current max	300~3000 Hz.
Rx frequency response	+1dB to - 3dB of + 6dB. Octave with 300~3000 Hz. For 1000Hz. reference DE/EMP.
Rx Ham & Noise	≥ 50 dB.
IMAGE REJECTION	≤ -73 dBm.



อนุสิทธิบัตร

เลขที่ 4326 - อสป/200 - ข

ภาครับสัญญาณวิทยุระบบ AM และหรือ FM
ในเครื่องรับ - ส่งสัญญาณวิทยุ



มอก. 2217-2548

หมวดตรี สเปนเตอร์

ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ

Distribution By

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

Helpline on : 0-2392-1500 (AUTO)

If you still have any problems, please contact our Customer Cares.

: Monday- Saturday 8.30 am.-5.30 pm.

: Sunday and Public Holidays : Closed

www.tccom.co.th

Dealer's Stamp

SPENDER