

# SENDER<sup>®</sup>

FULLFILL ALL YOUR NEED

## SD-994H

**5**  
watts

144.0000-146.0000MHz.

AMATEUR RADIO FM TRANSCEIVER

199 FREE MEMORIES CHANNELS

1200 mAhLi-ION BATTERY

FREQUENCY DISPLAY MODE

SET UP NAME REPLACE CHANNEL

**FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.**

**214 CODES OF DCS**

50 GROUPS OF CTCSS

MEMORY DISPLAY MODE

ROGER BEEP SOUND (ROG)

VOX SENSITIVITY (VOX)

DUPLEX FUNCTION

HIGH/LOW POWER

TIME-OUT TIMER

SCAN FUNCTION

S-METER BAR

ETC.

ผลิตเพลินกับเสียงเพลง  
FM 87.5-108 MHz



ขนาดเล็ก...โดนใจ  
ด้วยฟังก์ชันสุดคุ้ม

## 5 SD-995H

watts 245.0000-245.9875MHz.

PUBLIC RADIO FM TRANSCEIVER

80 CHANNEL 119 FREE MEMORIES

1200 mAhLi-ION BATTERY

FREQUENCY DISPLAY MODE

SET UP NAME REPLACE CHANNEL

**FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.**

**214 CODES OF DCS**

50 GROUPS OF CTCSS

MEMORY DISPLAY MODE

ROGER BEEP SOUND (ROG)

VOX SENSITIVITY (VOX)

DUPLEX FUNCTION

HIGH/LOW POWER

TIME-OUT TIMER

SCAN FUNCTION

ผลิตเพลินกับเสียงเพลง S-METER BAR  
FM 87.5-108 MHz

ETC.



ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล



ISO 9001 : 2008



มท. 2217-2548

วิทยุสื่อสาร เซนเดอร์

ไซเบอร์เนต สเปคเตอร์

ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ



CSR (Corporate Social Responsibility)

สู่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจวิทยุสื่อสารในประเทศไทย



# ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)  
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วย  
บริการลูกค้าสัมพันธ์  
แจ้งความประสงค์ฝาก  
สินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์ยังมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

## SPECIFICATION (SD-994H)

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 146.0000MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz./ 25KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	92 x 55x 32 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	73 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	< 68 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	≥ 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

## SPECIFICATION (SD-995H)

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 245.9874 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	92 x 55 x 32 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	63 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	< 60 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	≥ 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

## Accessories For Model SD-994H/SD-995H

**SENDER**<sup>®</sup>  
FULFILL ALL YOUR NEED



Battery 1200 mAh.



Desktop Charger



Adaptor



Antenna



Belt Clip



HandStrap



User's Manual



### ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูเมอร์ จำกัด  
ต. ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล  
จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86  
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.  
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่

YouTube : [www.youtube.com/user/TCGROUPTH](http://www.youtube.com/user/TCGROUPTH)