



ศูนย์บริการลูกค้า
ด้วยหัวใจที่จริงใจ

our international certification



มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ISO 9001 : 2015



**GET IT NOW!!
SUPPORT
FM Radio**

144-147 MHz
New! BAND PLAN



สายส่งที่ชัดเจน... ตรงใจ

SPECIFICATIONS

- 128 CHANNELS FOR AMATEUR RADIO
- 160 CHANNELS ,40 FREE MEMORIES FOR PUBLIC RADIO
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- SCRAMBLER FUNCTION
- DCS 214 CODES/ 51 CODES OF CTCSS
- AUTO POWER OFF (APO)
- TIME-OUT TIMER (TOT)
- BUSY CHANNEL LOCK OUT (BCLO)
- DUPLEX FUNCTION



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



214 CODE OF DCS



BATTERY 1600 mAh.



SCRAMBLER FUNCTION



DUPLEX FUNCTION

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. ติดต่อสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พรโสม)

หรือ ติดต่อพนักงานขายในบริษัท



หรือ



2. ติดต่อสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ทางสะดวกทั่วประเทศ



หรือ



3. ติดต่อสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการรถทุกที่สำหรับ T.C. GROUP ที่ออกบริการรถวิ่งให้บริการทั่วประเทศ



รถบริการเคลื่อนที่
บริการทุกที่ทั่วประเทศ
พร้อมช่างเทคนิค
พร้อมอะไหล่



1. ปรึกษาทีมช่างด้วยตนเอง หรือ ติดต่อ โทร. 098-282-8374 โทรสาร 098-282-8374

2. ปรึกษาทีมช่างตัวแทนศูนย์บริการทั่วประเทศ โทรสาร 098-282-8374 โทรสาร 098-282-8374

3. ติดต่อสินค้าผ่านรถบริการรถทุกที่สำหรับ T.C. GROUP ที่ออกบริการรถวิ่งให้บริการทั่วประเทศ โทรสาร 098-282-8374 โทรสาร 098-282-8374

SPECIFICATION (SP-IP4 Plus)

FREQUENCY COVER RANGE	144.000 - 147.000MHz
CHANNEL SPACING	12.5 KHz / 25KHz
FREQUENCY STABILITY	±1.5 ppm/20 °C to + 50 °C
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm
DIMENSIONS	99 x 56 x 36 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	H : 5w / Lo : 1w
SPURIOUS RADIATION	70 dB
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB / SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.15µV
SELECTIVITY	< - 70 dBc
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

Accessories



Battery 1600 mAh.



Desktop Charger



Adaptor



Antenna



Belt Clip



User's Manual



Hand Strap

SPECIFICATION (SP-IP5 Plus)

FREQUENCY COVER RANGE	245.000 - 246.9874 MHz
CHANNEL SPACING	12.5 KHz
FREQUENCY STABILITY	±1.5 ppm/20 °C to + 50 °C
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm
DIMENSIONS	99 x 56 x 36 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	H : 5w / Lo : 1w
SPURIOUS RADIATION	63 dB
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB / SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.15µV
SELECTIVITY	< - 65 dBc
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

ศูนย์บริการรถทุกที่สำหรับ

บริษัท ที.ซี. กรุ๊ป จำกัด โทรสาร 098-282-8374
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 8.00 น. - 17.00 น.
โทร : สุวาทิตย์ โทร 098-282-8374

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tcgroup.co.th

📱 : SPENDERCLUB

📧 : @SPENDERCLUB

