



องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร  
ISO 9001 : 2015



**GET IT NOW!!**

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

**MIL-STD 810**

จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ผ่านมาตรฐานป้องกันน้ำ, ป้องกันฝุ่น

**IP67**

**SPECIFICATIONS**

- 160 CHANNELS, 39 FREE MEMORIES
- MILITARY STANDARD (USA)  
MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G
- INGRESS PROTECTION RATINGS (IP67)
- VOICE CONTROL 5 LEVEL
- SUPER HIGH POWER
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- BATTERY Li-ION 2600 mAh.
- VOX SENSITIVITY
- DCS 214 CODE/ 51 CODE OF CTCSS



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



BATTERY 2600 mAh.



SUPER HIGH POWER



VOX SENSITIVITY

# ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)  
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



นำด้วยตนเอง



หรือ



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



นำด้วยตนเอง



ตัวแทนจำหน่าย  
T.C. GROUP  
ทั่วประเทศ

หรือ



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออก  
บริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



นำด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วย  
บริการลูกค้าสัมพันธ์  
แจ้งความประสงค์ฝาก  
สินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่ง  
ไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย  
ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ  
โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่ง  
สินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์  
หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถ  
ที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถ  
ฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที  
โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อม  
ให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

## SPECIFICATION TC-246H Plus

### GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 MHz.
CHANNEL	160 Channels, 39 Free Memories
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
OPERATION VOLTAGE	7.4V DC $\pm$ 20%
FREQUENCY STABILITY	$\pm$ 2.5ppm
BATTERY LIFE	More than 24 Hours (2600mAh)
OPERATION TEMPERATURE	-20 °C ~ +55 °C
DIMENSIONS	114 x 59 x 38 mm
WEIGHT	315 (whit out battery)
COLOR	Red



BATTERY 2600 mAh.



DESKTOP CHARGER



AC ADAPTOR



ANTENNA

### TRANSMITTER

RF OUTPUT POWER	Hi : 5w./ Lo : 1w.
MODULATION MODE	FM (F3E)
MODULATION LIMITING	0.3-2.45 KHz./ 20dB Up.
SPURIOUS AND HARMONIC	< -63 dBm.
FREQUENCY STABILITY	$\pm$ 5ppm.
AUDIO DISTORTION	<5%



SMALL TALK



CIGARETTE LIGHTER

### RECEIVER

SENSITIVITY (12dB SINAD)	<0.25 $\mu$ V.
SPURIOUS RESPONSE	60 dB.
SELECTIVITY	< -63 dB.
INTERMODULATION RESISTANCE	60dB.
AUDIO OUTPUT POWER	400 mW.
AUDIO DISTORTION	$\leq$ 5%



BELT CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์  
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด  
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล  
จ. นครปฐม 73170  
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.  
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 034-967-484-6

🌐 : www.tccom.co.th

📘 : SPENDERCLUB

📞 : @SPENDERCLUB