

SPENDER®



ISO 9001:2008
Certificate Number.FS 517494

MOBILE TRANSCEIVER

ผลิตเพื่อกับเสียงเพลงและข่าวสาร
FM 87.5-108.0 MHz.

2 YEARS WARRANTY



TM-481DTV

144MHz.

- ▶ 144.0000 ~ 146.0000 MHz.
- ▶ 199 CHANNELS
- ▶ FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- ▶ 1024 CODES OF DCS
- ▶ 2TONE/ 5TONE
- ▶ DTMF FUNCTION
- ▶ PTT ID
- ▶ 51 GROUP OF CTCSS
- ▶ MEMORY DISPLAY MODE
- ▶ SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- ▶ DUPLEX FUNCTION
- ▶ HIGH/ MID/ LOW POWER
- ▶ TIME-OUT TIMER
- ▶ PASSWORD SECURITY PRIVATE
- ▶ MICROPHONE CONTROL SETUP
- ▶ ETC.

TM-581DTV

245MHz.

- ▶ 245.0000 ~ 245.9875 MHz.
- ▶ 80 CHANNELS 119 FREE MEMORIES
- ▶ FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- ▶ 1024 CODES OF DCS
- ▶ 2TONE/ 5TONE
- ▶ DTMF FUNCTION
- ▶ PTT ID
- ▶ 51 GROUP OF CTCSS
- ▶ MEMORY DISPLAY MODE
- ▶ SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- ▶ DUPLEX FUNCTION
- ▶ HIGH/ MID/ LOW POWER
- ▶ TIME-OUT TIMER
- ▶ PASSWORD SECURITY PRIVATE
- ▶ MICROPHONE CONTROL SETUP
- ▶ ETC.

FM Radio 87.5-108.0MHz

2 TONE/ 5 TONE

DTMF Function

1024 Code Of DCS

Scrambler



ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



มาด้วยตนเอง

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบทีมรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งความประสงค์พาสินค้าได้ทันที



มาด้วยตนเอง

1. มาส่งสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าที่รถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการซ่อมและพบทีมรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์มีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซ่อม

SPECIFICATION (TM-481DTV)

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 146.0000MHz.
CHANNEL SPACING	25KHz.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
MICROPHONE IMPEDANCE	2K Ohm.
CURRENT STAND-BY	40 mA.
WORKING TEMPERATURE	-10°C to + 60°C (+14°F~+140°F)
DIMENSIONS	140x40x145mm (HxWxD)
POWER OUTPUT	Hi : <10w. /Mid <5w./ Lo : <1w.
SPURIOUS RADIATION	60 dB.
TX DISTORTION	Less than 5%
SENSITIVITY	-120dBm/ 12dB. SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	-122dBm
SELECTIVITY	70 dB.
SPURIOUS RADIATION	60 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	>2.0W. (8 Ω.<8% distortion)

Accessories For : TM-481DTV&TM-581DTV

SPENDER®



SPECIFICATION (TC-581DTV)

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 245.9875 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
ANTENNA IMPEDANCE	5 Ohm.
MICROPHONE IMPEDANCE	2K Ohm.
CURRENT STAND-BY	45 mA.
WORKING TEMPERATURE	-10°C to + 60°C (+14°F~+140°F)
DIMENSIONS	140x40x145mm (HxWxD)
POWER OUTPUT	Hi : <10w. /Mid <5w./ Lo : <1w.
SPURIOUS RADIATION	60 dB.
TX DISTORTION	Less Than 5% (Narrow Band)
SENSITIVITY	-120dBm/ 12dB. SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	-122dBm
SELECTIVITY	>65dB.
SPURIOUS RADIATION	-63dBm.
AUDIO OUTPUT MAX	>2.0W. (8 Ω.<8% distortion)



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่

YouTube : www.youtube.com/user/TCGROUPTH