



องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001: 2008

SENDER®

FULLFILL ALL YOUR NEED

FM RADIO
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

SD-944H

144.0000-146.0000MHz.

AMATEUR RADIO FM TRANSCEIVER

199 FREE MEMORIES CHANNELS

1200 mAhLi-ION BATTERY

FREQUENCY DISPLAY MODE

SET UP NAME REPLACE CHANNEL

FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.

5 watts 214 CODES OF DCS

50 GROUPS OF CTCSS

MEMORY DISPLAY MODE

ROGER BEEP SOUND (ROG)

VOX SENSITIVITY (VOX)

DUPLEX FUNCTION

HIGH/LOW POWER

TIME-OUT TIMER

SCAN FUNCTION

S-METER BAR

ETC.



SD-945H

245.0000-245.9875MHz.

PUBLIC RADIO FM TRANSCEIVER

80 CHANNEL 119 FREE MEMORIES

1200 mAhLi-ION BATTERY

FREQUENCY DISPLAY MODE

SET UP NAME REPLACE CHANNEL

FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.

5 watts 214 CODES OF DCS

50 GROUPS OF CTCSS

MEMORY DISPLAY MODE

ROGER BEEP SOUND (ROG)

VOX SENSITIVITY (VOX)

DUPLEX FUNCTION

HIGH/LOW POWER

TIME-OUT TIMER

SCAN FUNCTION

S-METER BAR

ETC.



CSR (Corporate Social Responsibility)

สู่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจวิทยุสื่อสารในประเทศไทย

ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

- 1 มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่ง
ไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย
ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง

- 2 ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ



หรือ



2. นำสินค้าส่งร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่ง
สินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

- 3 ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออก
บริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์ฝาก
สินค้าได้ทันที



3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์
หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถ
ที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถ
ฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที
โดยทางรถของศูนย์ยังมีเอกสารรับเครื่องซ่อม
ให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (SD-944H)

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 146.0000MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz./ 25KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	92 x 55x 32 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	73 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	68dB
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

SPECIFICATION (SD-945H)

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 245.9874 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	92 x 55x 32 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	63 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	60 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

Accessories For Model SD-944H/SD-945H

SENDER[®]
FULFILL ALL YOUR NEED



Battery 1200 mAh.



Desktop Charger



Adaptor



Antenna



Belt Clip



HandStrap



User's Manual



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่

YouTube : www.youtube.com/user/TCGROUPTH