

SENDER[®]
FULFILL ALL YOUR NEED



องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2008

มีดีใหม่...ของวิทยุสื่อสารราคาประหยัด

SD-980H 5 watts

144.0000-146.0000MHz.



- AMATEUR RADIO FM TRANSCEIVER
- 199 CHANNELS, 1200 mAh Li-ION BATTERY
- CHANNEL & FREQUENCY DISPLAY MODE
- DCS 214 CODES / 50 GROUPS OF CTCSS
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.**
- SELECT WIDE/NARROW BAND BY KEYPAD
- MEMORY DISPLAY MODE
- HIGH/LOW ADJUSTMENT
- ROGER BEEP SOUND (ROG)
- DUPLEX FUNCTION
- AUTO BATTERY SAVE
- AUTO POWER OFF
- TIME - OUT TIMER
- HIGH/LOW POWER
- SCAN FUNCTION
- ETC.

FM RADIO
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

คุณภาพโดนใจ
ราคาโดนกระเป๋า...!!



SD-990H 5 watts

245.0000-245.9875MHz.

- PUBLIC RADIO FM TRANSCEIVER
- 80 CHANNELS, 119 FREE MEMORIES
- 1200 mAh Li-ION BATTERY
- CHANNEL & FREQUENCY DISPLAY MODE
- DCS 214 CODES / 50 GROUPS OF CTCSS
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.**
- SELECT WIDE/NARROW BAND BY KEYPAD
- MEMORY DISPLAY MODE
- HIGH/LOW ADJUSTMENT
- ROGER BEEP SOUND (ROG)
- DUPLEX FUNCTION
- AUTO BATTERY SAVE
- AUTO POWER OFF
- TIME - OUT TIMER
- HIGH/LOW POWER
- SCAN FUNCTION
- ETC.

FM RADIO
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
เพียงผู้เดียวในประเทศไทย



ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)

หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์พาค
สินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าที่รถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเคสเบรคที่ทางบริษัทฯออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาคสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (SD-980H)

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 146.0000MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz./ 25KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	107 x 58x 32 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	70 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	< - 70dBm.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

SPECIFICATION (SD-990H)

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 245.9874 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	107 x 58x 32 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	< - 63 dBm.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	< - 65 dBm.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

Accessories For Model SD-980H/SD-990H

SENDER[®]
FULFILL ALL YOUR NEED



Battery 1200 mAh.



Desktop Charger



Adaptor



Antenna



Belt Clip



HandStrap



User's Manual



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูเมอร์ จำกัด
 ตู ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
 จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86
 เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
 หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่

Tube : www.youtube.com/user/TCGROUPTH