



องค์กรมาตรฐานสากล



ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย
ISO 9001 : 2015



GET IT NOW!!
SUPPORT
FM Radio



สี่ซัดก่ลงฮัว...ไปราคาสุดคุ้ม!!



SPECIFICATIONS

- 245.0000 - 246.9875 MHz.
- 160 CHANNELS ,40 FREE MEMORIES
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- PASSWORD SECURITY PRIVATE
- DCS 214 CODES/ 51 CODES OF CTCSS
- ROGER BEEP SOUND (ROG)
- TIME-OUT TIMER (TOT)
- DUPLEX FUNCTION



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



214 CODE OF DCS



BATTERY 1200 mAh.



PASSWORD SECURITY



DUPLEX FUNCTION

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. โทรส่งสินค้าด้วยตนเองต่อศูนย์บริการ T.C. GROUP (ฟรีโทร)

หรือ ส่งส่งทางไปรษณีย์



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายที่ทางเราจัดไว้บริการ



หรือ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการรถทุกคันในเครือ T.C. GROUP ที่ออกบริการทั่วประเทศ



รถบริการเคลื่อนที่
สามารถให้บริการ
ได้ทุกที่



1. เปลี่ยนกล่องด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย์ ไปรษณีย์ ศูนย์บริการเคลื่อนที่ทั่วประเทศ

2. เปลี่ยนกล่องในตัวรถที่ศูนย์บริการ โดยช่างที่ชำนาญของทางเรา สนับสนุน ศูนย์บริการเคลื่อนที่...

3. ส่งสินค้าไปรวมศูนย์บริการรถทุกคันเพื่อทำการเปลี่ยนที่ด้วยเครื่องมือเฉพาะที่รถบริการเคลื่อนที่ที่ศูนย์บริการที่ทางเราพาสั่งซื้อจากศูนย์ของเราเอง ใช้บริการเคลื่อนที่ของเรามีบริการฟรีทั่วประเทศ โทรแจ้งศูนย์บริการเคลื่อนที่

SPECIFICATION (SP-IX5 Plus)

Accessories For : SP-IX5 Plus

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 Mhz.
MODE TYPE	FM (F3E)
CHANNEL SPACING	12.5 KHz
ANTENNA IMPEDANCE	50Ω
MICROPHONE IMPEDANCE	2KΩ
REGULATE VOLTAGE REQUIREMENT	7.4 V DC.
CURRENT STAND BY	40mA
FREQUENCY STABILITY	±/- 5ppm -20 C to + 50 C
DIMENSIONS WHIT BATTERY	105 x 56 x 33 mm (H x W x D)

SPEEDER®



Battery 1200 mAh.



Desktop Charger

TRANSMITTER

POWER OUT PUT	H: 5w / Lp : 1w
TRANSMITTING FREQUENCY ERROR	± 500Hz
ADJACENT CHANNEL POWER	60dB
SPURIOUS RADIATION	60dB
MAX. FREQUENCY DIVIATION	± 2.5KHz
TX DISTORTION	<5%



Belt Clip



Antenna

RECEIVER

SENSITIVITY	<0.25µV at 12dB/ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	<0.155µV
SELECTIVITY	60dB
INTERMODULATION REJECTION	65dB
SPURIOUS RESPONSE REJECTION	65dB
AUDIO OUTPUT MAX	>500mW
AUDIO DISTORTION	<3% at 8Ω distortion Speaker



HandStrap



User's Manual

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชัน จำกัด
ถ. ปิ่นเกล้า 10 ปิ่นเกล้า พหลโยธิน
จ. บางกอกใหญ่ 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
โทร : 098-262-8374 หรือ 098-262-8374

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่



098-262-8374



www.tccom.co.th



@SPENDERCLUB



@SPENDERCLUB

