

SPENDER®



ISO 9001 : 2008
Certificate Number.FS 517494

2 YEARS WARRANTY

กำลังส่ง

แรงอัด 3วัตตริบ

- ▶ 128 CHANNELS, FOR AMATER RADIO
- ▶ 80 CHANNELS, 48 FREE MEMORIES FOR PUBLIC RADIO
- ▶ DCS 214 CODES / 51GROUPS OF CTCSS
- ▶ **FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.**
- ▶ VOX SENSITIVITY (VOX)
- ▶ SET UP 3 COLOR OF BACKLIGHT
- ▶ TRANSMITTING INHIBIT FUNCTION
- ▶ PASSWORD SECURITY PRIVATE
- ▶ REVERS DUPLEX FUNCTION
- ▶ ROGER BEEP SOUND (ROG)
- ▶ DUPLEX FUNCTION
- ▶ AUTO POWER OFF
- ▶ TIME - OUT TIMER
- ▶ HIGH/LOW POWER
- ▶ ETC.

TC-I74

144MHz.

TC-I75

245MHz.



FM RADIO
87.5 - 108.0 MHz.

ดีไซด์ล้ำ...นำสมัยหมดจดงดงาม
ทั้งภายในและภายนอก

FM Radio 87.5-108.0MHz



Duplex Function



VOX Sensitivity



214 Code Of DCS



HI/ Low Power



ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์พาสินค้าได้ทันที



1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TC-I74)

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 146.0000MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz / 25KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	90x55x28 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	70 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB / SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	< - 70 dBm.
AUDIO OUTPUT MAX	≥ 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ω Speaker

Accessories For : TC-I74 & TC-I75

SPENDER®



BATTERY 1,600 mAh.



DESKTOP CHARGER



ADAPTER



ANTENNA

SPECIFICATION (TC-I75)

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 245.9875 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	90x55x28 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	63 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB / SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	< - 65 dBm.
AUDIO OUTPUT MAX	≥ 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ω Speaker



SMALL TALK



CIGARETTE LIGHTER



BELT CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
 ตู ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
 จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86
 เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
 หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่

YouTube : www.youtube.com/user/TCGROUPTH