

HIMAX

ตอบสนองความต้องการ ทนทานสุด "สุดคุ้มด้วยราคาเบาๆ"

X-8

245.000-245.9875 Mhz
144.000-146.000 Mhz



ISO-9000
ISO-14001



TIS 2217-2548



ความถี่ 256 ช่อง

ขนาดเล็ก 220 กรัม

6Watt แสงสี Low/1w

Lion/1700mA-7.4V

Fm Radio ชัดแจ๋ว 87.5-108mhz

หน้าจอ 3 สี ม่วง/ส้ม/น้ำเงิน

ระบบป้องกันการดักฟัง (Scrambler)

จุใจด้วย 34 ฟังก์ชัน

ลำโพงกระหึ่ม 1000mW



เหมาะ กับ

- **Factory&SME** : โรงงาน, บริษัท, หน้าร้าน
- **Entertainment** : โรงแรม, กอล์ฟ, ร้านอาหาร
- **Security & Rescue** : หน่วยพยาบาล, กู้ภัย/กู้ชีพ
- **Outdoor** : มหาวิทยาลัย, โรงเรียน, เข้าค่าย
- **Tourism** : กรุ๊ปทัวร์, ท่องเที่ยว

อุปกรณ์มาตรฐาน



อุปกรณ์พิเศษ



คุณสมบัติทางวิชาการ

ทั่วไป	
Frequency Range	245.000-245.9875 MHz
Channel No.	80
Frequency stability	±2.5PPm
Antenna	High gain antenna
Antenna Impedance	50Ω
Operating Voltage	DC7.2V (Rechargeable Li-ion battery)
Mode of operation	Simple or semi-duplex
Dimensions (WxHxD)	110 x 58 x 32 mm (Not including antenna)
ภาครับ	
Output power	5W
Modulation Mode	16k @ F3E / 11k @ F3E
Maximum deviation	< 5kHz / < 2.5KHz
Spurious Radiation	< 7.5μW
Adjacent Ch. power	< -65dB / < -60dB
Pre-emphasis characteristics	6db
Current	< 1.6A(5W)
CTCSS/DCS deviation	0.5kHz±0.1kHz / 0.4kHz±0.1kHz
Intermediation sensitivity	8-12mV
Intermediation distortion	<5%
ภาคส่ง	
RF Sensitivity	-122dBm(12dB SINAD)
Audio power	1W
Audio Distortion	<10%
Intermediation	> 60dB > 55dB
Selectivity	> 65dB > 60dB
Spurious Rejection	> 65dB
Blocking	> 85dB