



องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่มีระบบการควบคุมคุณภาพและบริหารด้านสิ่งแวดล้อม  
ISO 9001 : 2015



**MIL-STD 810**  
C/D/E/F/G

**2 YEARS**  
WARRANTY

**GET IT NOW**

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

**MIL-STD 810**  
จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ผ่านมาตรฐานป้องกันน้ำ ป้องกันฝุ่น [ **IP67** ]

**SPECIFICATIONS**

- 136.0000 - 174.0000 MHz.
- 256 CHANNELS
- REVERSE DISPLAY
- MILITARY STANDARD (USA)  
MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G
- SUPER HIGH POWER
- PC PROGRAMMING
- VOICE CONTROL 5 LEVELS
- FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



PC PROGRAMMING



VOICE CONTROL 5 LEVELS



BATTERY 2000 mAh.



SUPER HIGH POWER



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.

# ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. ส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (ฟรีไมล์)  
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่าสะดวกทั่วประเทศ



หรือ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่ออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบปะและขอรับ  
บริการลูกค้าสัมพันธ์  
ตรงจากบัสของพนักงาน  
ที่ใกล้คุณ



1. เปลี่ยนสินค้าด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยไม่ต้องเสียค่า **ศูนย์บริการหลังการขาย** ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง

2. เปลี่ยนค่าส่งสินค้าแบบตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยค่าธรรมเนียมค่าจัดส่งจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ส่ง **ศูนย์บริการหลังการขาย** ต่อไป...

3. ส่งสินค้าในรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากทางเดินที่ติดต่อส่งของแบบบริการที่ทางเดินออกให้บริการที่ศูนย์ฯ ที่สามารถพักสินค้าก่อนการส่งของขอรับ ได้ทันที โดยสามารถขอรับยืมบัตรสมาชิกหรือขอรับทำบัตรใหม่ เพื่อเป็นหลักฐานในการส่งของ

## SPECIFICATION (TC-275DMR)

## Accessories For : TC-275DMR

### General

Frequency cover range	136.0000 - 174.0000MHz.
Mode Type	FM (F3E)
Channel Capacity	256 Channels
Channel Spacing	5Khz/ 6.25Khz/ 10Khz/ 12.5Khz/ 25Khz
Frequency Stability	± 2.5 ppm.
Current Stand-by	40mA.



BATTERY 2000 mAh.



DESKTOP CHARGER

### Transmitter

Output Power	5W. (High), 1W (Low)
Modulation Type	FM (F3E)
Audio Distortion	<5%
Adjacent Channel Power	<-70dBm.
Spurious Radiation	<-70dB



AC ADAPTER



ANTENNA

### Receiver

Sensitivity (@12dB SINAD)	<0.25µV
Selectivity	<-70dB.
Spurious Rejection	70dB.
Audio Output Max	500mW.
Intermodulation	70dB.
Audio Distortion	<5% 8 Ohms Speaker



SMALL TALK



CIGARETTE LIGHTER



BELT CLIP



HAND STRAP

USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์  
บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชัน จำกัด  
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธนคร  
จ. นครปฐม 73170  
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.  
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 088-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : SPENDERCLUB

📧 : @SPENDERCLUB