



รับประกันคุณภาพ  
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร  
ISO 9001 : 2015



**MIL-STD 810**  
C/D/E/F/G

**2 YEARS**  
WARRANTY

**GET IT NOW**

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

**MIL-STD 810**

จากประเทศสหรัฐอเมริกา

**2 systems support**

**ANALOG/ DIGITAL**

**SPECIFICATIONS**

- 136.0000 - 174.0000 MHz.
- 1,000 CHANNELS
- STUN FUNCTION
- MILITARY STANDARD (USA)  
MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G
- 2 FREQUENCY STAND BY
- PC PROGRAMMING
- GPS OPTION
- FM RADIO 87.5-108.0 MHz.




PC PROGRAMMING



GPS OPTION



BATTERY 2100 mAh.



2 FREQUENCY STAND BY



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.

# ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่กำบระดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ตัวแทนจำหน่าย T.C. GROUP ทั่วประเทศ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วย บริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์พาสินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

## SPECIFICATION (TD-98G)

### General

Frequency cover range	TX/ RX. 136.0000 - 174.0000MHz.
Channel Spacing	12.5KHz. (Analog/ Digital)
Operating Temperature Range	-20 °C to + 55 °C
Operating Voltage	7.4 VDC
Frequency Stability	± 2.55 ppm.
Battery Capacity	2100 mAh.
Current Stand-by	70 mA
Antenna Impedance	50 Ohm
Dimensions	110 x 61 x 35 mm ( H x W x D )

### Transmitter

Output Power (Analog/ Digital)	High : 5w. / Low : 1w.
Spurious and Hamonic Emission	-70 dBm.
Adjacent Channel Power	≥ -60dBm.
Max. Frequency Deviation	± 2.5 KHz.
Ham and Noise	≥ 50dBm.
Digital : Intermodulation attenuation	≥ 65 dBm.
TX Distortion	< 5%
Frequency error	± 100Hz.

### Receiver

Sensitivity	@ 12dB SINAD : 0.158µV
Analog : Adjacent Channel Selectivity	≤ - 75dBm.
Audio output	> 500 mW.
Digital : Maximum Usable Sensitivity	-123 dBm/ 120 dBm.
Digital : Error Behavior at High Input	0.20µV/ -121 dBm (BER 5%) 0.28µV/ -118 dBm (BER 1%)
Digital : Intermodulation	≥ 65 dBm.
Digital : Adjacent Channel Selectivity	≤ - 75dBm.
Audio Distortion	< 5%

## Accessories For : TD-98G



BATTERY 2100 mAh.



DESKTOP CHARGER



AC ADAPTER



ANTENNA



SMALL TALK



CIGARETTE LIGHTER



BELF CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด  
 ตู ปน. 10 ปน. พุทธมณฑล  
 จ. นครปฐม 73170  
 เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.  
 หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : SPENDERCLUB

📺 : @SPENDERCLUB