



รับประกันคุณภาพ
 ๑-โหลมหักและบริกรม

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
 ISO 9001 : 2015

GET IT NOW!!

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

MIL-STD 810

จากประเทศสหรัฐอเมริกา

MIL - STD 810

C/D/E/F/G

1 YEAR
 WARRANTY

เข้าถึงใจ ตำรวจ ทหาร
 ข้าราชการ และ รัฐวิสาหกิจ



SPECIFICATIONS

136.0000-174.0000MHz.

MILITARY STANDARD (USA)

MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G

DCS 214 CODES/ 51 GROUP OF CTCSS

SET UP NAME REPLACE CHANNEL

ROGER BEEP SOUND (ROG)

DUPLEX FUNCTION

FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.

SCAN FUNCTION

TIME-OUT TIMER



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



DUPLEX FUNCTION



BATTERY 1200 mAh.



214 CODES OF DCS



SET UP NAME

ช่องทางติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (ฟรีโซน)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์ฝาก
สินค้าได้ทันที



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TCG-3674)

ACCESSORIES

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	136.0000 - 174.0000 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz. / 25 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/- 5 ppm
OPERATING TEMPERATURE RANGE	- 20 C to + 50 C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	98 x 57 x 37 mm. (H x W x D)

T.C. COM[®]

TRANSMITTER

POWER OUTPUT	Hi 5w. / Lo : 1w.
TRANSMITTING CURRENT	Hi < 1.5A/ Lo < 0.8A
ADJACENT CHANNEL POWER	≤ -70 dBm.
SPURIOUS RADIATION	73 dB.
TX DISTORTION	< 5%



BATTERY 1200 mAh.



DESKTOP CHARGER

RECEIVER

SENSITIVITY	< 0.25µV at 12 dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	-70 dBm.
INTERMODULATION REJECTION	70 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker



AC ADAPTER



ANTENNA



BELT CLIP

HAND STRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ตุ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : SPENDERCLUB

📞 : @SPENDERCLUB